

AUX

AIR CONDITIONER



Noua serie FZ



Seria F este compusa din unitati cu clasa energetica inalta, gratie compresoarelor AUX DCInverter, ce ofera un mod de operare economic pe toata durata anului.

Funcțiile iCleansi si FungusProof, previn formarea mușcăiului si a bacteriilor daunatoare in unitatea interioara, asigurand cea mai buna igiena pentru spatiul tau de locuit.

In plus, cu inovatia tehnologica de control a temperaturii, iFeel, unitatile interioare monitorizeaza temperatura acolo unde este localizata telecomanda si nu unde este montata unitatea interioara. In acest mod te poti bucura de conditii ideale, oriunde te-ai aseza in camera.

WiFi Ready - Aparatele de aer conditionat din seria F vin pregatite pentru o conexiune WiFi. Prin instalarea modulului optional WiFi poti controla echipamentul de pe telefon sau tableta cu o simpla conexiune la internet.

AUX

AIR CONDITIONER



Fungusproof

Aerul conditionat va initia automat functia AntiFungus dupa modul de racire sau dezumificare. Astfel, se poate preveni proliferarea ciupercilor si bacteriilor si se poate mentine un mediu confortabil si sanatos.

Auto Restart

Aparatul de aer conditionat Aux memoreaza setarile de operare atunci cand survine o oprire brusca a curentului electric si revine la setarile initiale atunci cand alimentarea cu energie este reluata, fara a mai fi nevoie de interventia utilizatorului.

Modul Sleep

Unitatea de aer conditionat va mari (in modul racire) sau va cobori (in modul incalzire) temperatura cu cate 1 grad pe ora, in primele doua ore si se va inchide dupa 5 ore. Modul Sleep te ajuta sa pastrezi cea mai buna temperatura si sa economisesti energie in acelasi timp.

Dezghetare inteligenta

Atunci cand functioneaza in modul incalzire la temperaturi mici, condensatorul ingheata, iar unitatea AUX va intra in proces de dezghetare.

COD MODEL		ASW-H09B4 / FHR3DI-EU		ASW-H12B4 / FHR3DI-EU		ASW-H18B4 / FHR3DI-EU		ASW-H24B4 / FHR3DI-EU	
Capacitate nominală	kW	2,58	2,70	3,50	3,50	5,27	5,37	7,03	7,05
Capacitate nominală	Btu/h	8.803	9.212	11.942	11.942	17.991	18.342	23.999	24.103
Pdesign (C/A/W)*	kW	2,40	-/2,60/-	3,50	-/2,70/-	5,30	-/4,40/-	6,70	-/5,70/-
Interval capacitate	kW	0,98-2,70	0,68-2,85	1,0-3,70	1,10-3,80	1,20-5,13	1,2-6,12	1,87-7,80	2,50-7,60
Interval capacitate	Btu/h	3.343-9.212	2.320-9.724	3.753-12.624	3.753-12.965	3.412-18.868	4.674-20.881	6.721-26.613	8.530-25.931
Puțere nominală (nom-max)	W	80-800-900	110-750-1.400	80-1.080-1.500	188-970-1.500	200-1.648-2.000	350-1.493-2.200	300-2.195-2.700	300-1.960-2.750
Curent nominal (nom)	A	3,60-5,70	3,40-8,00	4,8-7,80	4,3-7,80	7,30-8,80	7,10-9,00	10,30-16,00	10,50-17,00
Consum Anual	kWh/ann	130	-/833/-	185	-/867/-	283	-/1.535/-	341	-/1.940/-
SEER - SCOP(C/A/W) - Clasa Energetică	W/W	6.50 A++	-/4,37A+/-	6.65 A++	-/4,36A+/-	6.57 A++	-/4,02A+/-	6.89 A++	-/4,11A+/-
Interval temperatură funcționare	oC	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30
Tensiunea de alimentare	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz	
Cablu de alimentare ODU - IDU / Com.	mm2	3x1,5 - OXI / 5x1,5		3x1,5 - OXI / 5x1,5		3x1,5 - OXI / 5x1,5		3x2,5 - OXI / 5x2,5	
Debit de aer	m3/h	600/500/400		600/500/400		850/750/650		1150/1050/950	
Nivel presiune sunet IDU(H/M/L) - ODU	dB(A)	40/37/33/20 - 54		41/37/33/22 - 50		45/40/36/25 - 52		45/40/36/27 - 57	
Nivel de zgomot IDU (H/M/L) - ODU	dB(A)	53/-/- - 57		52/-/- - 58		57/-/- - 61		60/-/- - 64	
Diametru tevi Lichid/Gaz	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Agent frigorific (preincărcare/peste5m)		R32 - 0,58kg / 16g/m		R32 - 0,68kg / 16g/m		R32 - 1,28kg / 24g/m		R32 - 1,44kg / 24g/m	
Distanța maximă / Diferența înălțime	m	15 / 5		15 / 5		15 / 5		15 / 5	
Dimensiune unitate interioară LxHxD /Greutate	mm/kg	750x285x200 / 7,5		750x285x200 / 8		900x310x225 / 12		1.082x330x233 / 14	
Dimensiune unitate exterioră LxHxD /Greutate	mm/kg	720x540x260 / 26		720x540x260 / 26		800x545x315 / 35		890x670x320 / 45	

* Zonele climatice pentru operațiunea de încălzire- Rece/Mediu/Cald

Catalogul curent va fi valabil de la data emiterii și înlătură orice precedent. Cu toate că există întotdeauna posibilitatea de eroare, am făcut toate eforturile posibile pentru a verifica acuratețea informațiilor conținute în acest document. Compania caută în mod constant să îmbunătățească caracteristicile produselor și gama acestora, rezervându-și dreptul de a modifica orice caracteristici tehnice, fără o notificare prealabilă. Orice diferențe de culoare sunt din cauza restricțiilor impuse de imprimare.